

О материалах

ARTCOLOR CLEANER это концентрированный жидкий очиститель со щелочным показателем рН пригодный для очистки всех видов керамической плитки, стеклянной мозаики и всех видов натурального камня, включая полированный. Используется также для текущей уборки загрязнений. Для удаления остатков эпоксидных составов используется неразбавленный продукт, а для обычной очистки он может быть разбавлен водой в пропорции от 1:10 до 3:10.

- **ARTCOLOR CLEANER раствор** с низкой вязкостью используется для очистки горизонтальных поверхностей.
- **ARTCOLOR CLEANER гель** с высокой вязкостью используется для очистки вертикальных поверхностей.

Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Внешний вид	раствор - прозрачная жидкость гель - прозрачная вязкая жидкость
Упаковка	1 л.
Цвет	бесцветный
Запах	Характерный
Горючесть	Негорюч
Код ТНВЭД	3402 90 90
рН	12 (+/-) 0,5
Плотность	1010 (+/-)10 г./л.
Время воздействия на обрабатываемую поверхность	10-15 минут
Гарантийный срок хранения	24 месяца
Расход	1 л. для обработки 10-15м. ² .

Рекомендации по применению

ARTCOLOR CLEANER детергент наносится на поверхность в чистом или разбавленном виде и оставляется на 10-15 минут. Далее протирается жёсткой кистью или специальной ветошью **КЕМАРОХ WHIPE**. остатки раствора удаляются губкой, резиновой раклей или специальной уборочной техникой. Окончательная уборка производится обрызгиванием чистой водой и протиркой насухо чистой ветошью. Не ждите пока капли воды высохнут, т.к. пятна загрязнений могут снова проявиться на поверхности.

ООО «Эттрилат НТ»
115201, Москва, Каширский проезд, д. 21.
Телефон: (495) 506-48-49, 517-02-40
Телефон/факс: (499) 613-79-37, 613-91-61
www.ettrilat.ru

ARTCOLOR CLEANER
Концентрированный жидкий детергент
для удаления остатков эпоксидных
составов

Рекомендации и ограничения

- Перед применением защитите двери, окна, резиновые уплотнители, мебель и мебельную фурнитуру, металлические или ПВХ профили и иные поверхности, которые могут подвергнуться случайному контакту с детергентом;
- Чаще меняйте воду на чистую;
- Продукт может вызывать раздражение, используйте защитную одежду.
- В случае пролива продукта, соберите его с помощью инертного абсорбента (бумаги, опилок, вермикулита, кизельгура и т.д.) и утилизируйте в подходящий контейнер
- Не наносите продукт на поверхности, не упомянутые в данном описании.

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения материалов **КЕМА** с другими продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания ООО «Эттрилат НТ».