



Holzschutz-Creme farblos

Кремообразная грунтовка для защиты древесины хвойных пород

Цвет	Доступные позиции				
	Кол-во на палете	672	200	96	22
Единица упаковки	6 x l	2 x 2,5 l	2 x 5 l	20 l	
Тип упаковки	Ведро жест.	Ведро жест.	Ведро жест.	Ведро жест.	
Код упаковки	01	03	05	20	
Арт. №					
farblos	2714	■	■	■	■

Расход



Эффективная профилактическая защита от синевы достигается при 200 - 250 мл/м²
Строганная и очень плотная древесина обладает слабой впитывающей способностью и требует нанесения 2-го слоя.

Область применения



- Древесина вне помещений
- Деревянные элементы, не имеющие контакта с грунтом по EN 335-1, классы применения GK 2 и 3
- Деревянные элементы без сохранения линейных размеров (например, изгороди, фахверк, навесы для автомобиля, деревянная обшивка)
- Деревянные элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (например, оконные ставни, профилированные материалы, садовые дома)
- Предварительная обработка под нанесение лессирующих и крощих покрытий
- Не предназначено для покраски напольных поверхностей (террас, деревянных настилов и т.п.)
- Упаковки > 5 литров предназначены для предоставления исключительно профессиональным пользователям.

Свойства



- Защищает древесину от влаги и обеспечивает профилактическую защиту от синевы
- В сочетании с конструктивной защитой древесины снижает риск появления гнили
- Пленочная защита от плесени и водорослей
- Требуется всего одно нанесение
- Проникает глубоко
- Кремообразная консистенция: перемешивание не требуется
- Не капает, подходит для обработки поверхностей выше уровня головы

Технические параметры продукта

Плотность (20 °C)	~ 0,88 г/см ³
Температура вспышки	~ 61 °C
Запах	характерный для растворителей, после высыхания отсутствует

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.


Возможные системные продукты

- [Langzeit-Lasur UV \(2234\)](#)
- [Deckfarbe \(3600\)](#)
- [Wetterschutz-Lasur UV \(1553\)](#)

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Деревянные элементы с ограниченным сохранением и без сохранения линейных размеров: влажность древесины макс. 18 %
Поверхность должна быть чистой, свободной от пыли и сухой.
- **Подготовка**
Полностью удалить загрязнения, жир и старые непрочные покрытия.
Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.
Руководствоваться инструкцией BFS-Merkblatt № 18 „Покрyтия для древесины и древесных материалов вне помещений“ („Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich“).

Порядок применения



- **Условия применения**
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +25 °C

Наносить кистью.
Наносить вдоль волокон.
После высыхания при необходимости нанести 2-й слой.
Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению



- При последующем нанесении других лакокрасочных материалов рекомендуется предварительно проверить адгезию покрытия.
При обработке древесины с высоким содержанием растворимых веществ (например, дуба, красного кедра, афзелии, красного дерева и др.) возможно вымывание водорастворимых веществ древесины под воздействием осадков. Это может привести к образованию пятен на светлых кладках или штукатурках.
Нижние торцевые поверхности вертикально расположенных элементов спилить наискосок, чтобы сделать капельную кромку.
Дополнительная информация приведена в "Инструкции по обращению с защитными средствами для древесины" ("Merkblatt für den Umgang mit Holzschutzmitteln")
Промышленного объединения Deutsche Bauchemie e.V.
- **Высыхание**
~ 12 часов при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.
Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

■ Разбавление

Продукт готов к применению

Рабочий инструмент /
очистка



Кисть (с натуральным ворсом)

Очистить рабочий инструмент растворителем Verdünnung V 101 или средством Verdünnung & Pinselreiniger сразу после использования.
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения /
срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от прямого солнечного света и замерзания, хорошо проветриваемом месте, не доступном для детей.
Не курить в месте хранения.

Безопасность /
нормативные
документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Меры по оказанию
первой помощи

При вдыхании:

Вывести пострадавшего на свежий воздух, согреть его и обеспечить полный покой.
При затруднении или остановке дыхания сделать искусственное дыхание.

При попадании на кожу:

При кожной реакции обратиться к врачу.
При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом.

При попадании в глаза:

немедленно промыть глаза с приоткрытыми веками проточной водой в течение 10-15 минут и обратиться к офтальмологу.

При проглатывании:

Не вызывать рвоту.
Ничего не есть и не пить.
Немедленно вызвать врача.

КОД GIS

HSL20

Указания по
утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от продуктов питания. Не допускать попадания в канализацию.

Постановление о
биоцидных продуктах

Действующие вещества:

100 г средства содержат 0,94 г 3-Jod-2-propinylbutylcarbamат и 0,01 г Poly(oxy-1,2-ethandiyl),.alpha.-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-, propanoat (соль) (Bardap 26).

Рег. № Федерального управления охраны труда и производственной медицины Германии (BAuA): N-61338

С осторожностью применять биоцидные продукты. Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

Инструкции по применению биоцидных продуктов:

BP 1081 – Vorbeugender Holzschutz – Grundmaßnahmen

BP 2081 – Holzschutzmittel: Streichen, Rollen, Spachteln und Wischen

Декларация в соответствии с VdL-RL 01 (2013)

Группа продуктов: краски полупрозрачные для древесины
Компоненты: алкидная смола, алифаты, вода, арены, смачивающий агент, сиккативы, IPBC (3-Jod-2-propinylbutylcarbamat).
Информация для аллергиков по тел. в Германии +49 (0) 5432/83-138

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decopaint (2004/42/EG)

Предельное значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/e): макс. 400 г/л (2010)

Содержание ЛОС в данном продукте < 400 г/л

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.