

О материалах

Готовый к применению кремнийорганический состав на органическом растворителе. Применяется для поверхностной обработки мелкопористых минеральных материалов (натурального камня, облицовочного кирпича, бетона) и дерева с целью модификации цвета поверхности (создание эффекта "мокрого камня").

Преимущества

- изменяет внешний вид мелкопористых минеральных материалов;
- усиливает насыщенность цвета поверхностного слоя;
- создает гидрофобный эффект;
- срок службы модифицированного слоя не менее 2 лет.

Рекомендации по нанесению материала

Наносить равномерно на сухую и чистую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев до полного впитывания поверхности (с интервалом не более 10 минут) при t° от -5 до +30°C.

Внимание.

Ввиду многообразия отделочных поверхностей, для оценки "мокрого эффекта" перед началом работ рекомендуется пробная обработка небольшого участка с последующим наблюдением эффекта в течение 3-5 дней. Практика показывает, что этого времени достаточно для окончательного формирования модифицирующего слоя.

Типром М не рекомендован для горизонтальных мелкопористых поверхностей (клинкерная плитка и пр.), длительное время находящихся в контакте с водой. Характер пористости материала можно косвенно определить путем простого обрызгивания поверхности водой. Если по истечению 2-х минут нанесенные капли полностью впитываются, то поверхность не относится к мелкопористой.

Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Внешний вид	Жидкость от желтого до темно-коричневого цвета. Допускается наличие осадка и механических примесей.
Водонепроницаемость, мм. вод.ст.,	120,0
Плотность, г./см. ³	0,70 - 0,95
Расход материала	150-350 мл./м. ² в зависимости от пористости поверхности.

Упаковка

Полиэтиленовые канистры объемом 1 и 5 литров.

Хранение, транспортировка

Гарантийный срок хранения 9 месяцев при плюсовой температуре в ненарушенной заводской упаковке. Допускается перевозка при температуре не ниже -5°C.

Меры безопасности

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Не адсорбирующие поверхности (окна, пластик, металл) и растения защищать от попадания.

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения материалов торговой марки **Типром** с другими продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания **ООО "Эттрилат НТ"**.